

Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF

Deteregent curatare profunda, acid, pentru aparate de curatare a podelei. Indeparteaza in mod eficient urme de ciment, depunerile si rezidurile, precum calcarul, rugina, petele de bere sau de lapte. Ideal pentru curatarea finala a santierelor.

Valoare pH 0.7
in concentratie



Made in Germany



NTA-free



Caracteristici

- Curatitor de baza puternic, Acid pentru toate podelele rezistente la acizi
- Dizolva petele grosiere de calcar, rugina, grasime, proteine si lapte
- Indeparteaza urme de ciment
- Face puțină spumă
- Cu protectie anticorrosiva
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA

Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- manual

Domenii de aplicare

Constructii	Curatarea finala dupa constructie
Servicii de curatenie	Curățarea podelelor, Curatarea finala dupa constructie
Industrie	Curățarea podelelor
Servicii publice	Curățarea podelelor

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
2.5 l	4 Bucată	6.295-586.0
10 l	1 Bucată	6.295-129.0

Utilizare

Masini de frecat-aspirat-curatare de baza

- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Rosturile din ciment trebuie umezite inainte
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Aspirati apa murdara de pe suprafata
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

manual

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

Instructiuni de utilizare

- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe marmura polisata sau pe materiale sensibile la acizi.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Curatare profunda	5 - 25 %	Puternic	370 m ²
1000 ml	Curatare de intretinere	1 - 5 %	Moderat	2440 m ²
1000 ml	manual	0.5 - 1 %	Usoara	