

Detergent FloorPro RM 784

Dispersie de polimer pentru curatarea initiala, intermediara si intretinerea podelelor. Formează un strat anti-alunecare, rezistent la murdarie, impermeabil si rezistent la abraziune. Putere mare de acoperire.

Valoare pH 7.6
în concentrație



Made in Germany



Caracteristici

- Produce un luciu semi-mat
- Acopera cu doar doua straturi
- Timp de uscare rapid
- Indeparteaza murdaria persistenta
- rezistent la pete de ulei datorita rezistentei ridicate a agentilor de curatare
- Zona de acoperire mult mai mare in curatarea de intretinere
- Zonele uzate sunt usor de reparat
- De asemenea, potrivit pentru curatarea normala (spray de curatare, stergere) si curatare de intretinere (cu mopul)
- Potrivit pentru indepartarea peliculei de protectie, fara apa
- Proprietati excelente de curgere
- Usor de lustruit
- rezistent la alunecare conform DIN 51131 si DIN EN 13893 (in functie de podea)

Optiuni de utilizare

- manual
- Pulverizatoare
- Aparate cu monodisc

Domenii de aplicare

Servicii de curatenie	Ingrijirea pardoselii
Servicii publice	Ingrijirea pardoselii
Hoteluri, Gastronomie, Catering	Ingrijirea pardoselii
Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale	Ingrijirea pardoselii
Retail	Ingrijirea pardoselii

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comanda
5 l	2 Bucata	6.295-817.0

Utilizare

Stratificare

- Suprafata trebuie să fie libera de reziduuri de la pelicula de protectie si murdarie (pH 7-8,5). Suprafata trebuie să fie uscata.
- Nu se diluează si nu se amesteca produsul cu alte produse
- Cantitatea de aplicare in functie de capacitatea de absorbtie si de tipul de podea: primul strat: aproximativ 20 - 40 ml / m², 2 strat: aproximativ 15 - 25 ml / m². Randament in functie de cantitatea aplicata.
- Se distribuie produsul uniform, in strat subtire, rapid si se suprapun (umed pe umed), folosind un mop plat sau articulat.
- Se lasa sa se usuce complet intre aplicatii (aproximativ 20 de minute, in functie de umiditate si temperatura).
- Se repeta dupa cum este necesar (1-2 straturi recomandate). Aplicati produsul in diagonala
- Dupa uscarea completa (aprox. 3 ore) se poate pasi cu grija
- Dupa 24 de ore stratificarea este complet intarita si poate fi utilizata.
- Se intareste pe deplin dupa aproximativ 14 zile

Spray curatare

- Suprafata trebuie sa fie curatata de murdarie
- Diluati produsul in functie de necesitatile de ingrijire ale zonelor
- Aplicati solutia de ingrijire pe suprafata de cu un pulverizator
- Suprafata trebuie imediat polishata cu aparatul.

Curatare de restaurare (intensa)

- Suprafata trebuie sa fie curatata de murdarie
- Diluati produsul in functie de necesitatile de ingrijire ale zonelor
- Se aplica agentul de curatare pe zona cu ajutorul unui mop plat sau articulat. Distribuiti solutia repede si uniform in strat subtire, daca e necesar in mai multe straturi (cat este inca ud)
- Lasati sa se usuce complet (cca 20 de minute in functie de umiditate si temperatura)
- Procesul trebuie eventual repetat
- Dupa uscarea completa, lustruiti cu monodiscul (optional)

Curatare de intretinere

- Suprafata trebuie sa fie curatata de murdarie
- Diluati produsul in functie de necesitatile de ingrijire ale zonelor
- Curatati suprafata manual cu un mop umed

Instructiuni de utilizare

- Nu trebuie utilizate pe suprafete sensibile la apa.
- Nu trebuie utilizat pe parchet nelacuit.
- Se efectueaza un test de aderenta pe podelele tratate din fabrica
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- Se pastreaza doar in recipientul original, intre 5 si 30 de grade
- Nu puneti inapoi in bidon, reziduri ale detergentului folosit
- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare
- Curatati masinile de curatat dupa utilizare.

Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)
- Start rapid
- Expertiza referitoare la proprietati anti-alunecare conform DIN 51131 si DIN EN 13893
- Expertiza FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Randament
1000 ml	Stratificare	nediluat	20 - 30 m ²
1000 ml	Spray curatare	20 - 30 %	120 - 300 m ²
1000 ml	Curatare de restaurare (intensa)	30 - 50 %	100 - 200 m ²
1000 ml	Curatare de intretinere	1 - 3 %	1000 - 6000 m ²