



Detergent pentru spalare cu inalta presiune RM 806 ASF, fara NTA

Detergent dizolvant de murdarie cu putere foarte mare indeparteaza cea mai dura mizerie adunata de pe strazi precum praf, ulei, substante gresante, insecte, rasina si noroi. Fara NTA (Nitrilotriacetic acid).



Caracteristici

- Solutie pentru curatat cu inalta presiune, puternica, pentru spalarea autovehiculelor
- Indeparteaza chiar si cele mai dure murdariri de uleiuri, solutii gresare, rasina, noroi si insecte
- Actionare rapida
- Extrem de productiv
- Separare rapida a uleiului si a apei, in separatorul de ulei.
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Agricultura:	Domeniul de transport si aparate
Dealeri de masini si Service Auto:	Spalarea masinii si a motorului
Constructii:	Domeniul de transport si aparate
Servicii publice:	Spalarea masinii si a motorului
Companii de transport, companii de autobuze:	Spalarea masinii si a motorului
Spalatorii cu autoservire:	Vehicule, autoutilitare si biciclete

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Spalatorii cu autoservire

Marime recipient	Cod de comandă
5 l	6.295-406.0
20 l	6.295-553.0
200 l	6.295-554.0
1000 l	6.295-135.0

Valoare pH



Utilizare:

Aparat de curatat cu presiune

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- 1-80°C temperatura de prelucrare
- Curatati obiectul, lucrând in sectiuni suprapuse.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare max. 2 min.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Spalatorii cu autoservire

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Instructiuni de utilizare:

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete din aliaj usor nelacuite sau deteriorate.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1+3	0.8-2 %	Moderat	60 PKW
1000 ml	Spalatorii cu autoservire	1+3	0.8-2 %	Moderat	60 PKW

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro