

KÄRCHER

Solutie de curatare pentru gresie ceramica fina RM 753 ASF

Solutie de curatare speciala pentru toate tipurile de gresie ceramica fina. Dizolva foarte bine petele de ulei, grasime si minerale. Nu afecteaza proprietatile anti-alunecare ale gresiei. Nu contine tenside si se separa usor.

Valoare pH 10.5
in concentratie



Caracteristici

- Curatitor de baza puternic pentru gresie foarte murdara
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Capacitate mare de inmuier
- Formula saraca in spuma
- Deosebit de eficient
- Miros plăcut și proaspăt
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA
- Fara tenside si fara enzime

Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- manual

Domenii de aplicare

Dealeri de masini si Service Auto	Curățarea podelelor
Servicii de curatenie	Curățarea podelelor
Policlinici,aziluri de batrani, cabinete medicale	Curățarea podelelor
Hoteluri, Gastronomie, Catering	Curățarea podelelor
Servicii publice	Curățarea podelelor
Retail	Curățarea podelelor

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
2.5 l	4 Bucată	6.295-587.0
10 l	1 Bucată	6.295-082.0

Utilizare

Masini de frecat-aspirat-curatare de baza

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Apa murdara trebuie aspirata de pe suprafata, dupa terminarea curatarii
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

manual

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

Instructiuni de utilizare

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete precum lemn, linoleum sau parchet nelacuit.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- EUH 210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere	0,25 - 5 %	Usor-moderat	820 m ²
1000 ml		0,25 - 5 %	Usoara	2000 m ²
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatare de baza	5 - 20 %	Puternic	370 m ²
1000 ml		5 - 20 %	Puternic	1200 m ²