

Ceara fierbinte RM 820

Aceasta ceara termo lichida produce un strat protector rezistent la intemperii, care protejeaza vehiculele impotriva coroziunii. Respecta VDA.

Valoare pH 4
in concentratie



Caracteristici

- Ceara termica eficienta pentru utilizarea in portalurile pentru spalare
- Protejeaza in mod eficient pana la 1 luna
- Cu efect la toate tipurile de duritate a apei
- Produce un luciu reflectant
- Conform cu VDA
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fără NTA

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Spalatorii auto
- Spalatorii cu autoservire

Domenii de aplicare

Dealeri de masini si Service Auto	Autoturisme
Companii de transport, companii de autobuze	Spalarea autoutilitarelor
Spalatorii cu autoservire	Vehicule, autoutilitare si biciclete

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
10 l	1 Bucată	6.296-161.0
20 l	1 Bucată	6.295-428.0
200 l	1 Bucată	6.295-143.0

Utilizare

Spalatorii auto

- Produsul trebuie introdus în instalatie
- Reglata dozarea și temperatura pe aparat.
- Pornirea programului de spalat.

Aparat de curatat cu presiune

- Aplicare în amestec cu apă demineralizată (osmoza).
- Reglata dozarea și temperatura pe aparat.
- Umeziti întregul obiect cu solutie

Spalatorii cu autoservire

- Produsul trebuie introdus în instalatie
- Reglata dozarea și temperatura pe aparat.
- Pornirea programului de spalat.



Instructiuni de utilizare

- De evitat supradozajul.
- De utilizat doar pe suprafețe spălate și bine clătite.
- Solutia trebuie preparată doar cu apă demineralizată.
- Depozitați într-un loc ferit de îngheț.

Avertismente și recomandări de siguranță, în conformitate cu directivele CE

- EUH 210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Alte informații

- Certificare VDA
- Fișa tehnică de securitate (MSDS)

Dozare și randament

Continut	Metoda de curatare	Amestec primar	Dozare	Randament
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1+9	1 - 2 %	120 Autoturism
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		0.1 - 0.2 %	120 Autoturism
1000 ml	Spalatorii cu autoservire		0.1 - 0.2 %	83 Autoturism