

HD 8/20 G









1 Independenta maxima

- Echipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare
- Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare

2 Confort de manuire extraordinar

- Cadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor
- Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat.

3 Foarte versatil

- Cadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul
- Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala.

4 Pentru cele mai grele sarcini

- Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile
- Filtru mare de apa pentru protectia pompei

HD 8/20 G, 1.187-904.0, 2022-08-02



HD 8/20 G

- Robust, cadru tubular acoperit
- Roti rezistente la intepaturi pentru mobilitate maxima

Date tehnice

Cod de comandă		1.187-904.0
Cod EAN		4054278210551
Presiune de lucru	**bar / MPa**	10 - up to 200 / 1 - 20
Presiunea maximă	**bar / MPa**	270 / 27
Debit transportat	**l/h**	200 - 750
Temperatura maxima de alimentare	**°C**	60
Angrenaj		Benzina
Producator motoare		Honda
Tipul motorului		GX 270
Putere motor	**kW / hp**	6,6 / 9
numărul de utilizatori simultani		1
Greutate	**kg**	57,5
Dimensiuni (L x l x H)	**mm**	790 × 608 × 1104

Dotare

Pistol de pulverizat		EASY!Force Advanced
Furtun de presiune	**m**	15 / Calitate premium / DN 6, 250 bar
Lance de pulverizare	**mm**	840
Sistem anti-rasucire (AVS)		-
Reglare continua a presiunii si a debitului de apa		■
Pornire electrica		-
Funcția agentului de curățare		Aspirare
Regulator Servo Control		-

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

HD 8/20 G, 1.187-904.0, 2022-08-02

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1

		Cod de comandă					Pret		
Conectori/Adaptoare furtun									
Conexiune universala G1 cu piesa de reductie G3/4	1	2.645-007.0						Racord pentru robinet, extrem de robust de 1 " cu reductie de 3/4 " Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit pentru toate modeleler!	■

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6

		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Pistoale de presiune									
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
Conector rapid									
Cupă rapidă	5	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/ accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	□
	6	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cod de comandă		Lungime			Pret		
Lanci de pulverizare rotative									
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	■
Lampă de lucru	2	2.680-002.0						Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	□
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	□
Lance pulverizare	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	□
Lance dubla									
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	□
Lance de pulverizare in unghi									
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor	11	4.112-029.0						Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	□
Lance de pulverizare flexibila									
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	□
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașați direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	□
Set curatare jgheaburi									
Lance de curatare a jgheaburilor	14	2.112-015.0		960 mm				Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	□
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu									
Lance caroserie	15	4.112-032.0		700 mm				Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0



16

		Cod de comandă		Lungime			Pret		
Maner suplimentar									
	16	4.321-380.0						Confortabil în orice situație – mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0



1-5

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret		
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°									
Duză de putere	1	2.113-021.0	40					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25º adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	■
Duză pentru chimicale TR pentru înlocuire 25250	2	2.113-020.0	250					Duză de putere de alamă pentru operare cu presiune joasă și aspirarea agentului de curățare.	■
Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°									
Duză de putere	3	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°									
Duză de putere	4	2.113-045.0	40					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15º adecvat pentru murdaria grosiera.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°									
Duză de putere	5	2.113-003.0	40					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40º si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1–5


6, 9, 11


7


8, 10


12


13


14


15–17

		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Standard cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune	1	6.110-020.0	DN 6	250 bar	15 m				■
	2	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	□
	3	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	□
	4	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	□
	5	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	□
	6	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	□
	7	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	□
	8	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				□
	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	□
	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				□
	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	□
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune Longlife	12	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).	□
	13	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de inalta presiune de 1.5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 × 1.5, EASY!Lock.	□
	14	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	□
	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	□
	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	□
	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


18


19


20


21


22


23

		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	18	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	□
	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.	□
	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	□
Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife	21	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	□
	22	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	□
Furtunuri speciale									
Furtun de inalta presiune, curbat	23	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1


2


3

		Cod de comandă		Dimensiune duză			Pret		
Duza rotativa, mare									
Duză rotativă 04	1	4.114-041.0	300 bar	40				Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85ºC.	□
Duze triple									
Duza tripla 040 pentru înlocuire	2	4.117-033.0	300 bar	40				Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului.	□
Duza cu unghi variabil de 0°-90°									
Duza speciala 0005	3	4.113-007.0		50				Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5-6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

		Cod de comandă					Pret		
Conector duza									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	□
Dispozitiv injectare agent de curatare									
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	2	4.637-032.0						Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.	□
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	3	4.637-033.0						Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	□
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170									
Duză insert HDS-GER	4	4.769-011.0						Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bucșă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	□
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001									
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la1100 l/h	5	4.769-003.0						Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	□
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	6	4.769-001.0						Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	□
Racord rotativ									
Cuplă filetantă	7	4.111-021.0						Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.	□
Conector									
Infiletare duze / Stut suruburi	8	4.111-022.0						Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	□
Distribuitor Y	9	4.111-024.0						Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	□
Conector	10	4.111-038.0						Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	□
Adaptor EASY!Lock									
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	11	4.111-029.0						Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	□
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	12	4.111-030.0						Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	□
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	13	4.111-031.0						Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	□
Adaptor M22 - Pivot	14	4.111-032.0						Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	□
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	15	4.111-033.0						Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	□
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	16	4.111-034.0						Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	□
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	17	4.111-035.0						Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	□
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	18	4.111-036.0						Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0


19


20

		Cod de comandă					Pret		
Cupla	19	4.111-037.0						Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	☐
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1–3


4–6


7–8


9–10


11–12


13


14


15

		Cod de comandă		Dimensiune duză	Diametru		Pret		
Furtun de curatat tevi, DN 6									
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar					Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar					Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curatare tevi									
Duză pentru curățarea conductelor D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	8	4.765-002.0		60	21 mm				☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/040	9	4.765-004.0		40	30 mm				☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	10	4.765-005.0		60	30 mm				☐
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	11	5.763-015.0		55	16 mm			Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	☐
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	12	5.763-016.0		60	16 mm				☐
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	13	5.763-017.0		50	30 mm			Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	☐
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	14	6.415-428.0		50	16 mm			Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	☐
Echipamente pentru spalare cisterne si rezervoare									
Kit aspirare noroi	15	2.641-798.0							☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


2, 12


3


4


5


6


7


8


9–10


11

		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diametru		Pret		
Aparat de curatat suprafete dure FRV 30									
Margine de cauciuc pentru FRV 30	1	2.642-910.0						Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performata de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.	□
Furtun prelungitor 5m	2	4.440-939.0						Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	□
Fixarea furtunului ABS	3	2.642-528.0						Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	□
Captare de murdarie ABS	4	2.642-532.0						Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	□
FRV 30	5	2.111-010.0						Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățitorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	□
Aparat de curatat suprafete dure FR 30									
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm			Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.	□
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME									
FR 30 Me	7	2.111-013.0			300 mm			O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	□
Aparat de curatat suprafete FR 50									
FR 50	8	2.111-023.0			500 mm			Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	□
Kituri de duze specifice pentru FR									
Kit de duze pentru FR	9	2.639-187.0	650 - 850 l/h					Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (650 - 850 l/h).	□
	10	2.640-442.0	850 - 1100 l/h					Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (850 - 1100 l/h).	□
Kituri de duze specifice pentru FRV									
Kit de duze pentru FRV	11	2.642-431.0		40				Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	□
Accesoriu pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME									
Furtun de absorbtie FRV 30 me	12	4.441-040.0						Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0



13

		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diametru		Pret		
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Lance de spuma cu rezervor									
Lance de spumare Basic 2	1	4.112-054.0	700 – 800 l/h					Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700–800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	2	5.071-414.0							☐
Lance de spumare Advanced	3	2.112-018.0						Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	4	6.414-050.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	☐
Lance de spumare Advanced 2	5	4.112-064.0	700 – 800 l/h					Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2	6	4.112-068.0	700 – 800 l/h						☐
Set Inno Foam									
Set Inno Foam cu injector RM	7	2.112-000.0						Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	☐
Set Easy Foam									
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	8	2.112-010.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam									
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	9	2.111-019.0	700 – 1000 l/h					Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	☐
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	10	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0


1


3


4


5


6


7


8


9–10

		Cod de comandă	Lungime				Pret		
Kit actionare manuala tambur furtun									
Set de fixare a tamburului pentru mașini HD pe benzină	1	2.110-004.0						Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și în ordine a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare la racordul de ieșire HP al aparatului). Poate fi rotit sub presiune cu un racord 22 x 1,5.	☐
Tambur furtun cu actionare automata									
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune	2	2.639-257.0	15 m						☐
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere	3	6.392-074.0	20 m					Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic	4	6.392-083.0	20 m						☐
Tambur automat pentru furtun, vopsit	5	6.392-106.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt	6	6.392-105.0	20 m					Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	☐
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant	7	6.392-076.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil	8	6.392-442.0	40 m					Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Suport pivotant acoperitt cu pulbere	9	2.639-931.0						Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oțel inoxidabil	10	2.641-867.0						Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER

		Cod de comandă	Debit transportat	Lungime produs	Lungime	Pret		
Tije telescopice								

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0


1


2-3


4-5


7

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER

		Cod de comandă	Debit transportat	Lungime produs	Lungime	Pret		
Furtunuri								

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0



1-3

HD 8/20 G
1.187-904.0


1–2


3


4

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret		
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)									
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	☐
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda									
Set duze TR pentru sablare umedă 0040	3	2.112-019.0	40					Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Duza din carbura de bor									
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0


1

		Cod de comandă					Pret		
Set cadru atasabil									
Set pentru fixarea ramei, mic	1	2.637-008.0						Cadru mic de protecție a aparatelor de spălat cu presiune HD 7/15 G și HD 8/20 G din gama HD Gasoline Advanced.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1–2


3


4


5


7


8


9


10


11


12

		Cod de comandă					Pret		
Conector Geka									
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	1	6.388-461.0						Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	2	6.388-455.0							☐
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	3	6.388-458.0						Cu filet mamă	☐
Filtru aspirare									
Filtru de extragere a apei	4	6.414-956.0						Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 µm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	☐
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	5	4.730-012.0						Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	☐
Filtru fin de apa									
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0							☐
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	7	4.730-102.0						Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
Filtru de apă, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0						Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățitorul cu presiune ridicată. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".	☐
Furtun alimentare cu apa									
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0						NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	☐
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 1"	10	4.440-270.0						NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C	☐
Supapa de retinere									
Deflector de reflux	11	2.641-374.0						Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	☐
Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune									
Pistol cu jet	12	2.869-067.0						Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

HD 8/20 G
1.187-904.0

KÄRCHER


1


2


3–4

		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Perii detasabile pentru spalare									
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1.5	1	4.113-001.0						Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	☐
Perie rotativa pentru spalare									
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	2	4.113-002.0	800 – 1300 l/h					Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	3	4.113-003.0	500 – 800 l/h						☐
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	4	4.113-005.0	800 – 1300 l/h						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.