



K 5 Compact Home

Минимойка Karcher K5 Compact Home с мотором с водяным охлаждением легко хранить и транспортировать. Мойка высокого давления включает Home Kit с очистителем поверхности Т 350, и очистителем для камней и фасадов.














- 1 Концепция хранения шлангов
- Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
- 2 Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.

- 3 Телескопическая ручка
- Алюминиевая телескопическая ручка может быть выдвинута для транспортировки и убрана для хранения.
- 4 Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.

Технические характеристики и комплектация





K 5 Compact Home

- Система быстрого подключения Quick ConnectВстроенный забор моющего средства.

| Технические характерист | ики | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
| Артикул | | 1.630-753.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4054278498072 |
| Параметры электросети | В/Гц | 230 / 50 |
| Давление | бар / МРа | 20 - Makc. 145 / 2 - Makc. 14,5 |
| Производительность | л/ч | макс. 500 |
| Температура воды на входе | °C | макс. 40 |
| Потребляемая мощность | кВ | 2,1 |
| Масса (без принадлежностей) | КГ | 12 |
| Размеры (Д × Ш × В) | ММ | 354 × 308 × 520 |

| Комплектация | | | |
|---|---|---|---|
| Пистолет высокого давления | G 180 Q | Мотор с водяным охлаждением | • |
| Струйная трубка Vario Power | • | Резиновая лента для крепления шланга высокого давления | • |
| Грязевая фреза | | | |
| Шланг высокого давления м | 8 | | |
| Система Quick Connect на аппарате | | | |
| Подача моющего средства через | Всасывающий шланг | | |
| Всасывание воды | | | |
| Встроеный фильтр тонкой очистки воды | • | | |
| Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4" | • | | |
| Набор для очистки дома Home | Приспособление для очистки поверхностей Т 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л) | | |
| Телескопическая ручка | | | |

























| | | 1 | 1 | 1 | | | | |
|---|----|-------------|---|---|---|------|--|---|
| | | | | | | | | |
| | | Артикул | | | | Цена | Описание | |
| Очистка поверхностей | | | | | 1 | | | Н |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5 | 1 | 2.644-084.0 | | | | | Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка Т 5 Т-Racer. С насадкой Т-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности. | • |
| T 7 Plus T-Racer | 2 | 2.644-074.0 | | | | | Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка Т 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг. | |
| Щетка-насадка PS 30 | 3 | 2.644-123.0 | | | | | Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды. | |
| Мощная швабра PS 30 Plus | 4 | 2.644-212.0 | | | | | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки. | |
| T450 T-Racer | 5 | 2.643-214.0 | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450 Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления. | |
| Швабра PS 40 | 6 | 2.643-245.0 | | | | | Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды. | |
| T-Racer T 550 | 7 | 2.643-251.0 | | | | | Насадка для очистки больших плоских поверхностей Т 550 позволяет совершать уборку без брызг. Помогает обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей. | |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350 | 8 | 2.643-252.0 | | | | | Насадка Т-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки. | |
| Струйные трубки | | | | | | | | |
| Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 - К 5 | 9 | 2.642-725.0 | | | | | Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов К 4 - К 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. | • |
| Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5 | 10 | 2.642-728.0 | | | | | Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5. Для очистки поверхости от мха или атмосферных загрязнений. | • |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4 | 11 | 2.644-190.0 | | | | | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места. | |

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары



























| | | | | | | Γ |
|--|----|-------------|--|------|---|---|
| | | Артикул | | Цена | а Описание | |
| Комплект для мойки фасадов и стекол | 12 | 2.644-249.0 | | | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов. | |
| Защитный брызговик для минимоек высокого давления | 13 | 2.642-706.0 | | | Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков). | |
| Угловая струйная трубка | 14 | 2.638-817.0 | | | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). | |
| Удлинительная трубка | 15 | 2.643-240.0 | | | Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | |
| Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7) | 16 | 2.643-254.0 | | | Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7. | |
| Струйная трубка Multi Power (КЗ - К5) | 17 | 2.643-239.0 | | | Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки. | |
| Телескопическая струйная трубка | 18 | 2.642-347.0 | | | Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг. | |
| Пистолеты | | | | | | |
| Пистолет G 160 Q | 19 | 2.642-889.0 | | | Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Karcher. | |
| Моечные щетки и губки | | | | | | |
| Щетка Power Brush WB 150 | 20 | 2.643-237.0 | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 21 | 2.644-060.0 | | | Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу. | |
| WB 130 rotating wash brush | 22 | 2.644-286.0 | | | Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | |
| Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike | 23 | 2.644-129.0 | | | Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C. | |

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары





























| | | Артикул | | | Це | ена | Описание | |
|---|--------|---------------------|---------------------|---------------|-----|-----|---|---|
| WB 130 rotating wash brush car & bike | 24 | 2.644-287.0 | | | | | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C. | [|
| Мягкая щетка WB 60 | 25 | 2.643-233.0 | | | | | Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки. | |
| Щетка для мойки колесных дисков | 26 | 2.643-234.0 | | | | | Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°. | х |
| Моечная щетка неподвижная | 27 | 6.903-276.0 | | | | | Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий КЗ - К7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д. | |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом | 28 | 2.640-732.0 | | | | | Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой. | [|
| Шланг высокого давления на за | мену: | шланг Анти-Твист с | системой подключени | ıя Quick Conn | ect | | | |
| Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist | 29 | 2.643-585.0 | | | | | Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 - К 7. | 1 |
| Удлинительный шланг высоког | о давл | пения для аппаратов | с 2009 г. выпуска | | | | | |
| Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q | 30 | 2.641-721.0 | | | | | Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов. |) |
| Удлинительный шланг высоког | о давл | пения для аппаратов | с 2008 г. выпуска | | | | традуоов. | Ė |
| Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect | | 2.641-710.0 | | | | | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect. | |
| Удлинительный шланг высокого давления 6 м (КЗ-К7) | 32 | 2.641-709.0 | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.). | |
| Для промывки труб | | | | | | | | Ļ |
| Комплект для прочистки труб РС 20 | 33 | 2.642-240.0 | | | | | Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. | [|
| Комплект для промывки труб (шланг 15 м) | 34 | 2.637-767.0 | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | ı |
| Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м) | 35 | 2.637-729.0 | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | |
| Пенная насадка | | . ' | | | | | ' | Ť |
| Пенная насадка FJ 6 | 36 | 2.643-147.0 | | | | | Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или | |

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары























| | | | | | | | |
|---|----|-------------|---|-------|------|--|-----|
| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
| Насадка для пенной чистки Con- nect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1» | 37 | 2.643-143.0 | | | | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л). | |
| Насадка для пенной чистки Con- nect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner | 38 | 2.643-142.0 | | | | Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л). | |
| Насадка для пенной чистки Con- nect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1» | 39 | 2.643-144.0 | | | | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены. | |
| Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts | 40 | 9.837-960.0 | | | | Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | |
| Другое | | | • | , | | | |
| Всасывающий шланг SH 5 ecologic | 41 | 2.643-100.0 | | | | Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). | |
| Комплект для струйной абразивной очистки | 42 | 2.638-792.0 | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kar- cher K2 - K7. | |
| Регулируемый шарнир | 43 | 2.640-733.0 | | | | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой. | |
| Водяной фильтр | 44 | 4.730-059.0 | | | | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | |
| Поворотный адаптер | 45 | 2.644-257.0 | | | | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолет | a. |
| Комплект запасных колец круглого сечения | 46 | 2.640-729.0 | | | | Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | 3 🗆 |
| Органайзер Kärcher | 47 | 2.641-630.0 | | | | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. | |
| Всасывающий шланг ecologic | 48 | 2.642-743.0 | | | | Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любы аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды и альтернативных источников (например, бочек с дождевоі водой). | 3 |

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары























| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
|---|-------|-------------|---|--|------|--|---|
| Принадлежности для хранения і | шланг | ОВ | - | | | | |
| Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей. | |
| Тележка со шлангом HT 3.420 | 2 | 2.645-167.0 | | | | Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе. | |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2" | 3 | 2.645-164.0 | | | | Катушка для шланга «Premium» НR 7.315 со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В смонтированном состоянии. | |
| Шланги | | | | | | | |
| Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора | 4 | 2.645-156.0 | | | | Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | |
| Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2" | 5 | 2.645-258.0 | | | | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы. | |
| Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м | 6 | 2.645-138.0 | | | | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочие давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | _ |
| Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м | 7 | 2.645-142.0 | | | | Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m | 8 | 2.645-318.0 | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар.Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C. | |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 9 | 2.645-322.0 | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m | 10 | 2.645-324.0 | | | | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам. | |
| Соединители и коннекторы для | | 1 | | | | | |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 | 11 | 2.645-193.0 | | | | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом | 12 | 2.645-194.0 | | | | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 13 | 2.645-192.0 | | | | Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | |





| | | Артикул | | | Цена | Описание | |
|-------------------------|----|-------------|--|--|------|---|--|
| Универсальный коннектор | 14 | 2.645-191.0 | | | | Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | |

[■] Включено в комплект поставки

□ Доступные аксессуары