

## PCL 6

Folosind perii rotative și distribuția integrată a apei, PCL 6 curăță terasele rapid, temeinic și uniform.



### Cod de comandă.

1.644-020.0

- Perii rotative schimbabile pentru a crește eficiența curățării
- Concept de operare ergonomic pentru o muncă ușoară și confortabilă pentru coloană.
- Curățarea suprafețelor din lemn și piatră

### Date tehnice

Cod EAN		4066529086884
Presiunea maximă	bar	10
Interval presiune		Presiune joasă
Consumul de apă la 4 bari	l/h	max. 180
Puterea motorului	kW	0,3
Viteza periiilor	rpm	600 - 800
Lățimea de lucru a periei	mm	300
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	4,5
Greutate cu ambalaj	kg	6
Dimensiuni (L x l x H)	mm	347 x 307 x 1314

### Dotare

Role cu perii pentru suprafețe din lemn	Bucată	4
Două duze de apă		■
Valvă pentru controlul volumului apei		■
Poziția de depozitare		■
Mâner cu prindere ergonomică		■

■ inclus în pachetul de livrare.



## Concept de tracțiune ultra-eficientă.

- Motor eficient, care economisește energie, pentru a acționa cele patru perii rotative, care se rotesc în direcții opuse.
- Incredibil de ușor și convenabil de utilizat pentru o curățare rapidă, temeinică și uniformă.



## Patru perii rotative de înaltă calitate (cele incluse în pachet sunt pentru suprafețele din lemn).

- Perii rotative pentru suprafețele din lemn sunt potrivite pentru curățarea plăcilor din lemn și a pardoselilor din WPC.
- Perii rotative pentru suprafețele din piatră sunt disponibile ca accesorii, fiind potrivite pentru utilizare pe plăci și dale din piatră netedă și cu pori fini.



## Conector rapid pentru perie.

- Comutarea între perii rotative pentru suprafețele din lemn și cele pentru suprafețele din piatră se face rapid și ușor.

## ACCESORII PENTRU PCL 6 1.644-020.0



		Cod de comandă.		
<b>APARAT DE CURĂȚAT TERASE</b>				
Roller brushes stone surfaces PCL 6	1	2.644-476.0		<input type="checkbox"/>
Roller brushes wooden surface PCL 6	2	2.644-477.0		<input type="checkbox"/>
<b>CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b>				
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Carucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Caruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesorii de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Setul de carucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Caruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metallic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesorii de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	<input type="checkbox"/>
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	10	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată – fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	11	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată – fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată – fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU PCL 6 1.644-020.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI</b>				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	15	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	21	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	22	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	23	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la :-20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.  Detergent.