


BP 3 HOME & GARDEN

Прочный и высокопроизводительный насос BP 3 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

REGISTRATION ON
www.karcher.com
GUARANTEED

Артикул

1.645-353.0

- Идеально подходит для дома и сада
- Удлиненный срок службы

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784697744
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 3300
Макс. высота подачи	м	40
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	10,19
Масса (с упаковкой)	кг	11,833
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 540 × 373

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубков	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Автоматическая функция Старт/Стоп	■
Входной фильтр и обратный клапан	■
Защита от недостатка воды	■
Большая горловина	■
Эргономичная ручка для переноски	■
Хранение кабеля	■
Дисплей для отслеживания ошибок	■
Два выхода для воды	■
Использование резины для снижения уровня шума	■

■ Включено в комплект поставки



Легок в использовании в доме и в саду

- Надежное снабжение воды для дома и постоянное давление для полива сада



Безопасный и долговечный

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода



Автоматическое включение / выключение

- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.

АКСЕССУАРЫ BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



	Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов, G1	1 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2 6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	4 6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	5 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	6 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	7 2.997-115.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1"	□
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	8 2.997-116.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	9 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	10 6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	□
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	11 6.997-346.0		□
Всасывающий шланг 3,5м G1	12 6.997-348.0	Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	13 6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	14 6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССУАРЫ BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



	Артикул	Описание		
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	15	6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединения насоса с трубопроводом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	16	2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 мPerfectConnect	17	2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	18	2.997-112.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР				
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	19	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	20	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	21	6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	22	6.997-343.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	23	6.997-344.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	24	2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	25	2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ				
Блок защиты станций водоснабжения от работы без воды	26	6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1".	<input type="checkbox"/>
Электронное реле давления с устройством защиты от работы без воды	27	6.997-357.0	Для дооснащения садового насоса до уровня домашнего автомата водоснабжения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Компенсационный шланг: НОВИНКА	28	6.997-417.0	Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ BP 3 HOME & GARDEN**1.645-353.0**

	Артикул	Описание	
ДРУГОЕ			
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	29 2.997-125.0	Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары Чистящие средства.