





## BP 3 Garden Set

Набор BP 3 Garden Set Plus, в комплект которого входят садовый насос, всасывающий шланг G1" с фильтром и обратным клапаном, садовый шланг и набор для полива.



reddot award 2014  
best of the best



### 1 Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.

### 2 Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.

### 3 Готов к использованию

- Включает в себя готовые к использованию спирали и комплект садового шланга.

### 4 Оптимальное всасывание

- Качественный насос легко всасывает воду с глубины 8 м, например из цистерны.



## BP 3 Garden Set

- Немедленное использование по назначению благодаря комплекту с всасывающим и садовым шлангами
- Практичный ножной выключатель для комфортного включения и выключения без нагибания
- Удобная ручка для переноски для обеспечения мобильности

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-357.0	
Штрих-код (EAN)	4039784947337	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 3500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	40 / 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Масса (без принадлежностей)	кг	8,11
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230-240
Частота	Гц	50

### Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Включая набор для полива	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки	

# BP 3 Garden Set 1.645-357.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>								
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	2.997-110.0					Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	■
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	2	6.997-347.0					Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	3	6.997-346.0					Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	4	6.997-348.0					Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0					Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0					Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
<b>Соединители</b>								
Адаптер для насосов, G1	7	6.997-473.0					Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	8	6.997-359.0					Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	9	6.997-358.0					Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	10	6.997-340.0					Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	11	6.997-474.0					2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	□
<b>Другое</b>								
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	12	6.997-355.0					Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	13	6.997-357.0					Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
<b>Фильтр</b>								
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	14	6.997-345.0					Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	15	6.997-342.0						□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# BP 3 Garden Set 1.645-357.0

**KÄRCHER**



16



17



18

		№ для заказа						Цена	Описание	
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	16	6.997-341.0							В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	17	6.997-343.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	18	6.997-344.0								<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BP 3 Garden Set 1.645-357.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	■
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Соединительный шланг набор 1/2", 5/8" OP	2	2.645-176.0						Комплект коннекторов, включающий коннектор 1/2", 5/8" и коннектор 1/2", 5/8" с функцией Aqua Stop.	■
<b>Коннекторы и соединители</b>									
Распылитель для полива	3	2.645-264.0							■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.