





BP 2 Cistern

Напорный погружной насос для забора воды из альтернативных источников BP 2 Cistern, оснащенный поплавковым выключателем и встроенным фильтром предварительной очистки.



- 1 Корпус насоса, резьбовой штуцер и ручка из нержавеющей стали**
- Увеличенный срок работы, ударопрочность, безопасная транспортировка и простое управление

- 2 Включает насос, коннекторы и обратный клапан**
- Быстрое подключение шлангов 3/4» и 1» к насосу

- 3 Интегрированный предварительный фильтр**
- Защищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы

- 4 Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем**
- Устройство защиты от «сухого хода»



BP 2 Cistern

- Корпус насоса, резьбовой штуцер и ручка из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шланга 3/4" и 1", включая обратный клапан и хомут для шланга
- Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-420.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873292	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 5700
Макс. высота подачи / давление	м / бар	32 / 3,2
Макс. глубина погружения	м	7
Температура подачи, макс.	°С	35
Масса (без принадлежностей)	кг	9,91
Размеры (Д × Ш × В)	мм	130 × 130 × 475
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H07RN-F / 10
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Поплавковый выключатель	■
Ручка из нержавеющей стали	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Простая регулировка коммут. уровня	■
■ Входит в комплект поставки	

