






## SP 5 Dirt

Мощный и надежный дренажный насос SP 5 Dirt выкачивает до 9500 л/ч грязной воды и оборудован регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



### 1 **Керамическое торцевое уплотнение**

- Для долгого срока службы

### 2 **Регулируемый по высоте поплавковый выключатель**

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.

### 3 **Система быстрого подключения Quick Connect**

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу

### 4 **Предназначен для грязной воды**

- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## SP 5 Dirt

### Технические характеристики

Артикул	1.645-503.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060422	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточная высота воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,65
Габариты (Д x Ш x В)	мм	229 x 238 x 303
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■
■ Включено в комплект поставки	

# SP 5 Dirt 1.645-503.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
	3	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>									
	5	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

# SP 5 Dirt 1.645-503.0



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 50 м	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары