

## BD 38/12 C BP PACK

Легкая, тихая и манёвренная дисковая поломоино-всасывающая машина BD 38/12 C оснащена быстрозарядными высокопроизводительными литий-ионными аккумуляторами, предусмотрен рабочий режим ecoefficiency.



Made in Europe



Артикул

1.783-430.0

- Литий-ионный аккумулятор
- Энергосберегающий режим ecoefficiency

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784944541
Тип привода		Батарея
Тяговый привод		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	380
Ширина всасывающей балки	мм	480
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Теор. производительность по площади	м²/ч	1520
Практ. производительность по площади	м²/ч	1140
Тип батареи		Литий-ион
Батарея	В / А/ч	25,2 / 21
Время работы от батареи	час	макс. 1,5
Время заряда батареи	час	са. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	25 – 30 / 16 – 20
Ширина разворота	мм	1050
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	65
Полная нормативная масса	кг	48
Масса (без принадлежностей)	кг	36
Размеры (Д × Ш × В)	мм	995 × 495 × 1090

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Аккумулятор и встроенное зарядное устройство в комплекте	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
■ Включено в комплект поставки	

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



## Надёжная дисковая технология

- Отличный результат уборки гладких поверхностей
- Подходит для работы со щётками и с падами
- Щётка входит в стандартный комплект поставки



## Высоко производительный литий-ионный аккумулятор

- Совсем не требует обслуживания при сроке эксплуатации втрое выше, чем у обычных батарей
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
- Батарея допускает промежуточную или частичную зарядку



## Высокопроизводительное встроенное зарядное устройство в комплекте

- Зарядное устройство встроено в аппарат, что позволяет заряжать его в любое время.
- Полностью заряжается за 3 часа или частично – за 1 час (промежуточные зарядки возможны в любое время)
- Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.

## АКСЕССУАРЫ BD 38/12 С ВР ПАК

1.783-430.0



	Артикул	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ</b>			
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>			
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, 690 мм, к BD 38/12, с прорезями, маслостойкий, 690 мм	1 4.037-118.0	Уплотнительные полосы изготовлены из долговечного, износостойкого и устойчивого к маслам полиуретана.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос Linatex, 690 мм, к BD 38/12, Linatex®, 690 мм	2 4.037-130.0	Для эффективного сбора воды с пола: комплект уплотнительных полос из прочного на разрыв материала Linatex® является оптимальным решением для уборки профилированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
<b>ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
<b>Батареи</b>			
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Литий-ион	3 6.654-491.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВД</b>			
Дисковая щетка, средняя, красный, 385 мм	4 6.907-151.0	Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет – красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковая щетка, жесткая, черный, 385 мм	5 6.907-152.0	Жесткая, для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВД / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>			
<b>Микроволоконные пады</b>			
Пады из микроволокна, белый, 356 мм, 5 x	6 6.905-060.0	5 падов из микроволокна, зеленого цвета. С диаметром 356 мм и отверстием для центрирования. Превосходные результаты очистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>			
Пады, жесткая, черный, 356 мм, 5 x	7 6.369-001.0	5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>			
Падодержатель, 355 мм	8 6.907-150.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВР / ВД</b>			
<b>Другое</b>			
Защитный профиль	9 5.039-522.0		<input type="checkbox"/>
<b>МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Монтажный комплект	10 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары