

## ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ 25 М

Шланг подачи воды (25 м) для водоснабжения закрепляемых на телескопических штангах щеток для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.



Артикул

6.392-578.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278843407
Длина телескопической штанги	м	25
Температура воды на входе	°C	макс. 60
Материал		Поливинилхлорид (ПВХ)
Внутренний диаметр	мм	6
Соединительная резьба		M22 × 1,5
Вес (с упаковкой)	кг	2,65

### Высокое качество материалов

- Высочайшая устойчивость к химикатам.
- Экологичный материал, допускающий контакт с пищевыми продуктами.
- Прочная, износостойкая конструкция.

### Универсальные возможности

- Может прокладываться внутри и снаружи телескопической штанги.
- Благодаря эластичности материала шланг может использоваться для выполнения любых работ.

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- HDS 9/20-4 Classic
- Телескопическая штанга TL 10 C
- Телескопическая штанга TL 10 H
- Телескопическая штанга TL 14 C
- Телескопическая штанга TL 7 F
- Телескопическая штанга TL 7 H
- Щетка, жесткая
- Щетка, мягкая
- Щетка, средней жесткости