



BP 7 Home & Garden

Долговечный насос для дома и сада премиум-класса BP 7 Home & Garden с эффективной 5-ступенчатой ходовой частью для полива садов и снабжения дома водой (например, дождевой водой). Легко, крепко, безопасно!



1 Легок в использовании в доме и в саду

- Надежное снабжение в доме и постоянное давление для полива сада.



2 OVERHEATING PROTECTION
SAFE GUARD

2 Безопасный и долговечный

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода



3

3 Многоступенчатый насос

- Очень энергосберегающий и тихий.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



BP 7 Home & Garden

- Идеально подходит для дома и сада
- Удлинённый срок службы
- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-373.0	
Штрих-код (EAN)	4054278315904	
Макс. мощность двигателя	Вт	1200
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	60 / 6
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°С	макс. 35
Масса (без принадлежностей)	кг	13,42
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 540 × 373
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■	Использование резины для снижения уровня шума	■
Защита от недостатка воды	■		
Большая горловина	■		
Соединительный адаптер G1 для насосов	■		
Комфортное включение ногой	■		
Автоматическая функция Старт/Стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Отсек для хранения кабеля	■		
Дисплей для отслеживания ошибок	■		
Два выхода для воды	■		

■ Включено в комплект поставки



								Артикул					Цена	Описание	
Соединители															
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0												Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0												Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отвести линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	3	6.997-340.0												Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	4	2.997-113.0												Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	5	2.997-115.0												Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	6	2.997-116.0												Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	7	2.997-120.0												Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг															
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	8	2.997-110.0												Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	9	2.997-111.0												Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	10	2.997-112.0												Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Фильтр															
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	11	6.997-345.0												Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	12	6.997-342.0													<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	13	6.997-341.0													<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	14	2.997-210.0												Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BP 7 Home & Garden 1.645-373.0

KÄRCHER



15



16

		Артикул					Цена	Описание	
Входной фильтр для насосов, малый	15	2.997-211.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Другое									
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	16	2.997-125.0						Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары