



Барaban для шланга HR 25 с шлангом 1/2 PrimoFlex 15м

Барaban для шланга HR 25 в том числе шланг 1/2 PrimoFlex 15м, наконечник для полива, 4 коннектора "Plus", штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба. Компактные размеры, прочная нержавеющая стальная рама с порошковым покрытием для мобильного или стационарного применения. Удобно подвешивать на стену. Настенный кронштейн, фиксирующие винты в комплекте



1 С кронштейном для закрепления на стене, фиксирующими винтами, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15 м), распылителем, 4 универсальными коннекторами Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) и штуцером для присоединения к крану G3/4

■ Готов к использованию

2 Компактный размер

■ Удобное хранение

3 Металлическая рама для мобильного или стационарного применения

■ Крепкий и не подверженный коррозии.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

Барaban для шланга HR 25 с шлангом 1/2 PrimoFlex 15м

- Прочная нержавеющая рама из стали с порошковым покрытием для мобильного и стационарного использования
- Компактный размер
- С настенным креплением, крепежными винтами, шлангом Trico-Plus 5/8 „15 м, ирригатором, 4 универсальными шланговыми соединениями (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) и краном G3 / 4
- Готов к использованию

Технические характеристики

Артикул	2.645-041.0
Штрих-код (EAN)	4039784289239
	м макс. 15 (1/2") /
	бар 24
Вес	кг 2,84
Вес вкл. упаковку	кг 3,45
Габариты (Д x Ш x В)	мм 265 x 300 x 305
--	При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Комплектация

Конусная струя	■
Туман	-
Горизонтальная плоская струя	-
Аэратор	-
Точечная струя	■
Душ	-
Вертикальная плоская струя	-

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.